

# P114U 通用型PCI PORT卡



## Universal PCI 4口串口卡

只需要5V电源就可以工作的PCI串口卡  
有4个串口RS232 & RS422 & RS485 可独立设定

- ★适用于Windows NT
- ★适用于WIN95/98/Me
- ★适用于WIN2000/XP
- ★适用于WIN7/Vista
- ★适用于DOS高性能用户
- ★适用于Linux系统
- ★适用于UNIX工作群组

- ◆支持 5V & 3.3V PCI 插槽
- ◆IRQ & I/O 由 PCI plug & play 自动给定
- ◆只需要使用 5V 电源在 RS232,RS422 & RS485 串口上面
- ◆有4个串口可以独立设定成 RS232,RS422 或RS485 界面
- ◆在RS485界面支持数据流向自动方向控制功能

## P114U规格

### 系统结构

- + 智能型 PCI PORT 卡
- + 外部缆线支持4个 DB25/DB9接头

### 串口通信控制器

- + 类型: 16550A 兼容支持 PGA功能
- + 速率: 1.8432MHz

### 软件兼容性

- + DOS Library
- + WIN7/Vista32
- + WIN2000/XP
- + WIN95/98/Me
- + Windows NT
- + Linux
- + SCO OpenServer

### 系统 I/O地址及IRQ 指定值

- + 由PCI BIOS指定一个 32byte 及一个 8byte I/O地址空间
- + 由 PCI BIOS指定一个IRQ值

### 串口性能

- + 串口数: 每片卡4个
- + 界面: 串口可独立设定为RS232,RS422,RS485
- + 波特率: 每个串口可独立设定50~115200bps
- + 连接口类型:  
DB25公头(针头). (搭配A400 电缆)  
DB9公头(针头). (搭配 P485 电缆)

### 硬件兼容性

- + 5V & 3.3V PCI插槽

### 外观尺寸

- + P114U卡: 120 x 100mm

### 使用环境

- + 工作温度: 0°C到55°C
- + 工作湿度: 10%到95% RH
- + 储存温度: 0°C到 65°C
- + 储存湿度: 5%到95% RH

## 其它只用5V电源的4串口卡系列

Model	RS232	RS422	RS485
P5584U	4	0	0
P104UP	4	0	0
P134U	0	4	4
P114U	4	4	4



### 可选配件

- + TB485  
DB9母头转 RS485端子台